

DOTAZIONE ANTITAGLIO

La dotazione antitaglio è composta da:

SALOPETTE ANTITAGLIO

Il capo è una salopette con la chiusura anteriore dotata di cerniera, bretelle elasticizzate con attacco rapido in ABS o nylon caricato, cintura elasticizzata e salvareni in tessuto elasticizzato traspirante e foderato.

Il tessuto tipo comfort, deve garantire un elevato livello di permeabilizzazione e un alta resistenza meccanica.

La protezione della parte anteriore del pantalone, deve essere realizzata con speciale fibra protettiva utilizzata per fermare l'avanzata della catena, arrestando lo scorrimento intasando la catena all'altezza del pignone.

Le caratteristiche tecniche devono possedere i seguenti requisiti:

capo di **classe 1 , (20 m/s)** protezione gambe tipo A (180° anteriore + 5 cm laterali), norme UNI EN 381 - 5, CE.

Al centro della pettorina verrà posizionato l' emblema distintivo di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1 febbraio 1990), di misura non inferiore a cm. 10 X 10,

STIVALETTO DA LAVORO CON DISPOSITIVO ANTITAGLIO

Stivaletto al polpaccio in pelle idrorepellente, con suola in gomma ignifuga e anticalore, resistente agli olii idrocarburi con disegno antiscivolo rigidità adeguata a scarpone da montagna.

Il collo del piede deve avere una protezione al taglio da motoseghe non inferiore alla **classe 2 (24 m/s)**.

Gli scarponi devono essere certificati CE in conformità alla Direttiva 89/686/CEE e D.L.vo 475/92 da Organismo Notificato CEE.

GUANTI

Realizzato in pelle fiore di prima scelta a 5 dita.

Doppio rinforzo sul pollice con striscia in pelle fiore tra pollice ed indice.

Manichetta in crosta non inferiore a cm. 15.

Inserto in fibre atte al bloccaggio della sega a catena sul dorso e sulla manichetta.

Le caratteristiche tecniche devono possedere i seguenti requisiti:

marchiatura CE EN 388, (rischi meccanici), CE EN 420, DPI II° categoria D.L.gs. 475 del 4/12/1992. **Classe 1 (20 m/s)**

Protezione Civile della Regione

Piano tecnico annuale 2016: Capitolati Dotazione Base (art. 8, DPReg 17.5.2002 n. 0140/Pres.)

All. C 2

ELMETTO CON CUFFIA OTOPROTETTRICE E VISIERA PROTETTRICE

DPI: Il categoria conformità: EN 352-3 EN 397 EN 1731

Materiale : ABS

Attacchi laterali a scanalatura per accogliere accessori (cuffia otoprotettrice e visiera protettrice). Prese di ventilazione

Cinturino sotto mento elastico e fermo di regolazione.

Sulla superficie piana del frontino è applicato emblema distintivo di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1 febbraio 1990).

Le cuffie per l'elmetto devono avere la certificazione CE EN 352, le cuffie devono avere la possibilità di rovesciare le coppe di protezione in caso di inutilizzo, regolabili e soffici per favorire l'adattamento alla testa dell'operatore, la protezione non deve essere inferiore a 23 db.

La visiera di protezione deve essere a rete in materiale plastico nero da montare su elmetto con la possibilità dell'utilizzo delle cuffie antirumore, conforme EN 1731 S.

Marcatura CE conforme Normativa Europea EN 352-3, Il Categoria come da D.Lgs 475 del 04.12.1992.

OCCHIALI PROTETTIVI

Occhiale protettivo in policarbonato, sovrapponibile agli occhiali correttivi, con trattamento antigraffio esterno e antiappannante interno.

Ripari laterali.

Marcatura CE conforme normativa europea EN 166.

Classe ottica 1, protezione meccanica F.

GIACCA DI SICUREZZA PER UTILIZZO DELLA MOTOSEGA

Giacca antitaglio per utilizzatori di motosega, in grado di offrire una sicurezza supplementare contro le lesioni da taglio ed in particolare nelle zone esposte come le spalle, petto e braccia, non protette dalla salopette antitaglio già in dotazione ai Gruppi comunali di protezione civile.

Sulla sinistra del petto, verrà posizionato l' emblema distintivo di protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (DPGR n. 045/Pres. di data 1 febbraio 1990).di misura non inferiore a cm. 10 X 10,

Indumento classificato DPI di II^ categoria alla EN 340, classe 1 (20 m/s) e EN 381.-